



Microfrässtifte

Höchste Fertigungstoleranz für genaueste Bearbeitung

Zylinder ohne Stirnverz. Form A	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 2 MICRO
	1.0	4.0	3.0	38.0	VHM	A30104-2 MICRO
	1.5	4.0	3.0	38.0	VHM	A31.504-2 MICRO
2.0	4.0	3.0	38.0	VHM	A30204-2 MICRO	

Walzen- rund Form C	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 2 MICRO
	1.0	4.0	3.0	38.0	VHM	C30104-2 MICRO
	1.5	4.0	3.0	38.0	VHM	C31.504-2 MICRO
2.0	4.0	3.0	38.0	VHM	C30204-2 MICRO	

Kugel Form D	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 2 MICRO
	1.0	0.9	3.0	38.0	VHM	D30101-2 MICRO
	1.5	1.4	3.0	38.0	VHM	D31.51.5-2 MICRO
2.0	1.8	3.0	38.0	VHM	D30202-2 MICRO	

Tropfen Form E	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 2 MICRO
	1.5	4.0	3.0	38.0	VHM	E31.504-2 MICRO

Rund- bogen Form F	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 2 MICRO
	1.5	4.0	3.0	38.0	VHM	F31.504-2 MICRO

Spitz- bogen Form G	Abmessungen - in mm					Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 2 MICRO
	1.5	4.0	3.0	38.0	VHM	G31.504-2 MICRO

Spitz- kegel Form M	Abmessungen - in mm						Bezeichnung
	d1	l1	d2	l2	Art	Winkel	Zahnung 2 MICRO
	1.5	4.0	3.0	38.0	VHM	16°	M31.504-2 MICRO