

Beschichtete Frässtifte

TiAlN-Beschichtung für höchste Ansprüche

Zylinder ohne Stirnverzahnung - Form A, ZYA, SA

3mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	3.0	14.0	3.0	38.0	VHM	A30314-6 TIALN	-

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	6.0	18.0	6.0	50.0	VHM	A60618-6 TIALN	-
	8.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	A60820-6 TIALN	-
	10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	A61020-6 TIALN	A61020-ALU TIALN
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	A61225-6 TIALN	A61225-ALU TIALN

Zylinder mit Stirnverzahnung - Form A, ZYAS, SB

3mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	3.0	14.0	3.0	38.0	VHM	A30314-6 TIALN	-

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	6.0	18.0	6.0	50.0	VHM	A60618-6 TIALN	-
	8.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	A60820-6 TIALN	-
	10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	A61020-6 TIALN	A61020-ALU TIALN
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	A61225-6 TIALN	A61225-ALU TIALN

Walzenrund - Form C, WRC, SC

3mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	3.0	12.0	3.0	38.0	VHM	C30312-6 TIALN	-

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	6.0	18.0	6.0	50.0	VHM	C60618-6 TIALN	-
	8.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	C60820-6 TIALN	-
	10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	C61020-6 TIALN	C61020-ALU TIALN
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	C61225-6 TIALN	C61225-ALU TIALN

Beschichtete Frässtifte

Kugel - Form D, KUD, SD

3mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	3.0	2.5	3.0	38.0	VHM	D30303-6 TIALN	-

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	6.0	5.0	6.0	50.0	VHM	D60606-6 TIALN	-
	8.0	6.0	6.0	52.0	gelötet	D60808-6 TIALN	-
	10.0	8.0	6.0	54.0	gelötet	D61010-6 TIALN	D61010-ALUTIALN
	12.0	11.0	6.0	56.0	gelötet	D61212-6 TIALN	D61212-ALU TIALN

Rundbogen - Form F, RBF, SF


3mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	3.0	12.0	3.0	38.0	VHM	F30312-6 TIALN	-

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	6.0	18.0	6.0	50.0	VHM	F60618-6 TIALN	-
	10.0	20.0	6.0	65.0	gelötet	F61020-6 TIALN	F61020-ALU TIALN
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	F61225-6 TIALN	F61225-ALU TIALN

Spitzbogen - Form G, SPG, SG

3mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	3.0	14.0	3.0	38.0	VHM	G30312-6 TIALN	-

6mm Schaft	Abmessungen - in mm					Bezeichnung	
	d1	l1	d2	l2	Art	Zahnung 6	Zahnung ALU
	6.0	18.0	6.0	50.0	VHM	G60618-6 TIALN	-
	10.0	20.0	6.0	64.0	gelötet	G61020-6 TIALN	-
	12.0	25.0	6.0	70.0	gelötet	G61225-6 TIALN	-



Beschichtete Frässtifte

TiAlN-Beschichtung für höchste Ansprüche

Flammen - Form H, SH

6mm
Schaft

Abmessungen - in mm

d1	l1	d2	l2	Art
8.0	20.0	6.0	64.0	gelötet
12.0	32.0	6.0	77.0	gelötet

Bezeichnung

Zahnung 6	Zahnung ALU
H60820-6 TIALN	-
H61232-6 TIALN	-

Rundkegel - Form L, KEL, SL

3mm
Schaft

Abmessungen - in mm

d1	l1	d2	l2	Art
3.0	14.0	3.0	38.0	VHM

Bezeichnung

Zahnung 6	Zahnung ALU
L30312-6 TIALN	-

6mm
Schaft

d1	l1	d2	l2	Art
12.0	32.0	6.0	77.0	gelötet

Zahnung 6	Zahnung ALU
L61228-6 TIALN	L61228-ALU TIALN